

Laykold® Deep Patch

Acryl-Zement-Modifikator

Dies ist ein hochfester Acryl-Zement-Modifikator. Ein Pluspunkt von Laykold Deep Patch ist, dass es schnell aushärtet und eine feste, widerstandsfähige und dauerhafte Fläche entsteht. Laykold Deep Patch ist frei von Asbest, Blei oder Quecksilber.

Laykold Deep Patch wurde zum Mischen von Portlandzement und Sand entwickelt. Es kann auf Asphalt oder Beton angewendet werden. Deep Patch kann auch genutzt werden, um Risse zu füllen und sackt nicht ein wie elastomere Rissfüller.

Produktspezifikationen

Mischungsverhältnis		siehe Tabelle
Verarbeitungstemperatur		10 °C – 54 °C

Verarbeitungsvorschriften

Der Untergrund muss frei von Staub, losen Stellen und Verunreinigungen wie Öl und Fett sein. Zementgebundene Untergründe werden üblicherweise durch Schleifen oder Kugelstrahlen vorbereitet. Mischen Sie nicht mehr Masse an als Sie in 15 Minuten verarbeiten können. Zum Auftragen sollte eine Kelle oder ein Aluminium Richtscheit verwendet werden. Randbereiche sollten einen fließenden Übergang haben. Vor einem erneuten Auftrag muss Laykold Deep Patch vollkommen aushärten. Die Aushärtungszeit hängt von der Tiefe der betroffenen Stellen ab und kann bis zu 24 Stunden betragen.

Sicherheitshinweise

Rauchen oder offenes Licht sind während der Verarbeitung strengstens verboten. Geschlossene Räume sollten während der Verarbeitung ausreichend belüftet werden. Außerdem wird das Tragen einer Schutzbrille und Schutzhandschuhen empfohlen. Bei Augen- und Hautkontakt müssen die betroffenen Stellen gründlich mit Seife und Wasser gereinigt werden.

Bei anhaltenden Beschwerden sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

Verpackung

Eimer à 20 kg

Lagerung

Bei kühler und trockener Lagerung in verschlossenen, ungeöffneten Gebinden ist das Produkt mindestens 12 Monate lagerfähig.