

## Laykold® Line Paint

### 1K-Acryl Linierung

ist eine wasserbasierte, lösungsmittelfreie Acrylemulsion. Hauptanwendungsbereich ist der Einsatz als Linierung auf Laykold-Beschichtungen.

#### Produktspezifikationen

<b>Viskosität</b>	@ 23 °C; 50 % Luftfeuchtigkeit	30.000 ± 5.000 mPas
<b>Verarbeitungstemperatur</b>		10 °C – 54 °C
<b>Aushärtung</b>		2–4 Stunden

#### Verarbeitungsvorschriften

Die zuvor aufgetragene Acrylatbeschichtung sollte mindestens 24 Stunden lang ausgehärtet sein, bevor Laykold Line Paint aufgetragen wird. Laykold Line Paint muss vor Gebrauch gut aufgemischt werden. Es darf kein Wasser zugegeben werden. Für die Applikation empfiehlt sich ein hochwertiger Farbroller.

#### Sicherheitshinweise

Rauchen oder offenes Licht sind während der Verarbeitung strengstens verboten. Geschlossene Räume sollten während der Verarbeitung ausreichend belüftet werden. Außerdem wird das Tragen einer Schutzbrille und Schutzhandschuhen empfohlen. Bei Augen- und Hautkontakt müssen die betroffenen Stellen gründlich mit Seife und Wasser gereinigt werden.

Bei anhaltenden Beschwerden sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

#### Verpackung

Eimer à 5 kg

#### Lagerung

Laykold Line Paint sollte kühl, trocken und frostfrei gelagert werden. Im ungeöffneten Originalbehälter unter den angegebenen Bedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 6 Monate. Wird Laykold Line Paint über längere Dauer gelagert, sollte die Tauglichkeit des Produkts vor der Verarbeitung überprüft werden. Bereits geöffnete Eimer sollten sorgfältig verschlossen, gegen Feuchtigkeit geschützt und zügig verbraucht werden.